

**Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 37 - Tischlerarbeiten**

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3711 Allgemeine Tischlerarbeiten gem.Werkplan**
- ULG 3713 Fenster- oder Türladen**
- ULG 3714 Pfostenstöcke, Blindstöcke mit Futter**
- ULG 3715 Holztüren, Zargen, Zubehör (konstruktiv)**
- ULG 3718 Geländer, Handläufe**
- ULG 3719 Innenwand- und Deckenverkleidungen**
- ULG 3725 Montagearbeiten**
- ULG 3780 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 3790 Regieleistungen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

37 Tischlerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Kommentar:

Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.
- Holzfenster siehe LG 71.
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.
- Rollladen aus Holz sind in der LG 57 zu finden.
- Holztreppe sind frei zu formulieren

Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

3711 Allgemeine Tischlerarbeiten gem.Werkplan*Kommentar:*

Soweit Tischlerarbeiten nicht als standardisierte Bauelemente in anderen Leistungsgruppen oder Unterleistungsgruppen beschrieben sind, sind Tischlerarbeiten frei zu formulieren.

In dieser Unterleistungsgruppe sind Leistungen unter Bezugnahme auf einen Ausführungsplan (Werkplan) des Auftraggebers geregelt.

Soweit das nicht aus den Planunterlagen ersichtlich ist, sind im Allgemeinen nachstehende Angaben erforderlich:

- Werkstoff (Holzart)
- Oberflächenbehandlung
- Verbindungstechnik (z.B. geleimt, sichtbar geschraubt, gedübelt)
- Materialdicken und Mindestabmessungen
- Dekor, Design, Gestaltung
- Ausführung etwaiger Kanten und sichtbar bleibender Schmalseiten
- Beschlagsteile, Material, Design, Qualität

Nachweise über das Erreichen bestimmter Messwerte oder einer Klassifizierung von Eigenschaften nach Norm werden vom Auftragnehmer nicht erbracht.

371100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371100A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.11)

Betrifft Position(en):
Folgende Beilagen sind zu beachten:

3713 Fenster- oder Türladen*Kommentar:*

Soweit nicht standardisierte Elemente für bewegliche Fensterabschlüsse in der LG 57 zutreffen, sind Fenster- und Türladen unter Angabe der Einzelgröße nach Stück auszuschreiben.

Anzugeben ist

- die Ausführungsart (z.B. mit feststehenden Lamellen, beweglichen Lamellen oder als geschlossene flächige Abschlüsse)
- die Holzart und Oberflächenbehandlung
- die Art der Befestigung (Montage) durch Angabe der Leibungstiefe und der Untergrundmaterialien (z.B. Mauerwerk verputzt, Beton, Holz)
- die Art und Anzahl der Beschläge (z.B. Ladenbänder aus nicht rostendem Material seitlich regulierbar, mit verstellbaren Kloben aus Stahl, Haltekonsolen, Feststeller, Ladenverschluss mit Gestänge und Klauen, bei Faltladen zusätzliche Verschlusseinrichtungen, bei beweglichen Jalousien Verstellbeschläge, etwaige Ladeninnenöffner).

Es wird empfohlen im Leistungsverzeichnis neben der Beschreibung auf eine Skizze (Plandarstellung) zu verweisen. Dies ist erforderlich, wenn eine besondere Gestaltungsabsicht des Auftraggebers erfüllt werden soll.

371300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371300A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.13)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Betrifft Position(en):
 Folgende Beilagen sind zu beachten:

3714 Pfostenstöcke, Blindstöcke mit Futter

Pfostenstöcke:

Im Einheitspreis der Pfostenstöcke und Blindstöcke mit Futter ist einkalkuliert: das Liefern des Stockes ohne Versetzen, Vorköpfe oder Prätzen nach Wahl des Auftraggebers, drei Stück je Seite, das zeitlich spätere Liefern und Montieren der Verkleidungen oder des Futters, des Schließbleches, der Bänder und der Anschlagdichtungen, auf die bereits vom Auftraggeber oder nach gesonderter Position versetzten oder montierten Türstöcke. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied für stumpfe (ungefälzte) oder gefälzte Türblätter.

Pfostenstöcke, nicht deckend beschichtet:

Pfostenstöcke mit nicht deckender Beschichtung können nach Wahl des Auftragnehmers entweder lamelliert (Sichtfläche in ausgeschriebener Holzart) oder in Vollholz ausgeführt werden.

Kommentar:

Futterstöcke, Rundbögen und segmentförmige Bögen sind frei zu formulieren.

371401 Pfostenstock für einflügelige Türen, einschließlich Zier- und Falzverkleidungen, ohne Unterschied der Stocklichte bis 900 x 2000 mm.

371401A **Pfostenstock b.900 grundb.b.80** **Stk**
 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe bis 80 mm.

371401B **Pfostenstock b.900 grundb.ü.80-100** **Stk**
 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 80 bis 100 mm.

371401C **Pfostenstock b.900 grundb.ü.100-130** **Stk**
 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 100 bis 130 mm.

371401D **Pfostenstock b.900 grundb.ü.130-150** **Stk**
 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 130 bis 150 mm.

371403 Pfostenstock für zweiflügelige Türen, einschließlich Zier- und Falzverkleidungen, ohne Unterschied der Stocklichte über 1200 bis 1600 x 2000 mm.

371403A **Pfostenst.2FI Tür grundb.b.80** **Stk**
 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe bis 80 mm.

371403B **Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.80-100** **Stk**
 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 80 bis 100 mm.

371403C **Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.100-130** **Stk**
 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 100 bis 130 mm.

371403D **Pfostenst.2FI Tür grundb.ü.130-150** **Stk**
 Grundbeschichtet für eine Deckbeschichtung. Stocktiefe über 130 bis 150 mm.

3715 Holztüren, Zargen, Zubehör (konstruktiv)

Ein Nachweis der Eignung in Bezug auf Klassifizierungen gemäß Norm oder der Einhaltung bauphysikalischer Werte für Leistungen in der ULG 37.15 ist nicht vorgesehen.

Kommentar:

Türen, Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 als Systeme (Elemente) standardisiert.

Eine von der in der LG 43 beschriebenen Beanspruchungsklasse gemäß Norm abweichende Kombination von normgemäßen Klassifizierungen von Eigenschaften in Bezug auf allgemeine Anforderungen (z.B. Maßtoleranzen, Ebenheit, Festigkeit, Bedienkräfte, mechanische Beanspruchung, Klimabelastung) oder die Angabe von Grenzwerten hinsichtlich Wärmeschutz und Schallschutz sowie die Angabe von Klassifizierungen hinsichtlich Feuerschutz, Einbruchhemmung, Beschusshemmung, Explosionshemmung und dergleichen kann in der LG 43 unter Bezugnahme auf geltende Normen frei formuliert werden (funktional).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Es wird empfohlen, in dieser Unterleistungsgruppe nur individuell gestaltete Türen, Zargen, Beschläge und Zubehör nach genauer Angabe oder Skizze des Auftraggebers hinsichtlich Material, Oberfläche, Design, Beschläge und dergleichen (konstruktiv) frei zu formulieren.

371500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371500A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.15)

Betrifft Position(en):
 Folgende Beilagen sind zu beachten:

3718 Geländer, Handläufe

Kommentar:

Geländer aus Holz, Geländerfüllungen für Tragkonstruktionen aus Metall oder Handläufe aus Holz einschließlich der Tragkonstruktion können mit Angabe der genauen Abmessungen, Holzart, Oberflächenbehandlung, Holzstärken, Verbindungsmittel, Art der Montage und dergleichen frei formuliert werden.

Die Bezugnahme auf eine Plandarstellung (Skizze) wird empfohlen.

371800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

371800A Verfügbarkeit von Beilagen (zu 37.18)

Betrifft Position(en):
 Folgende Beilagen sind zu beachten:

3719 Innenwand- und Deckenverkleidungen

Begriffsbestimmung:

Wand- oder Deckenverkleidungen bestehen aus der Unterkonstruktion und der Decklage.

Ausmaß:

Abgerechnet wird die abgewickelte Oberfläche der Verkleidung im Deckmaß (nicht Federmaß).

Gerüstung:

Bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m ist die Gerüstung im Einheitspreis einkalkuliert.

Sortierung:

Alle Verkleidungen werden mit Profilholz der Sortierung ausgeführt.

Abrechnung Deckenverkleidungen:

Deckenverkleidungen werden ohne Unterschied, ob sie waagrecht, lotrecht (Schürzen, Stufen) oder in Neigung verlegt sind, abgerechnet.

Befestigungsgrund:

Die Befestigung ist ohne Unterschied des Untergrundes im Einheitspreis einkalkuliert. Bei Wänden oder Decken mit einer Dämmung aus Holzwolleleichtbauplatten oder Ähnlichem mit einer Dicke über 25 mm werden die Erschwerisse mit einer Aufzählung abgegolten.

Unterkonstruktionen:

Für die Unterkonstruktion werden Latten aus Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet, die lufttrocken und sägerau sind. Im Einheitspreis ist die fluchtgerechte Montage waagrecht, lotrecht oder in Neigung, einschließlich etwaiger Unterfütterungen, einkalkuliert. Die Montage erfolgt mit Dübeln und passivierten (verzinkten) Schrauben. Abgerechnet wird die Fläche der Verkleidung.

Befestigung der Decklagen:

Die Befestigung der Decklagen wird nicht sichtbar mit rostgeschütztem Befestigungsmaterial ausgeführt.

Waagrechte Profilholz-Decklagen:

Stöße bei waagrecht verlegten Decklagen an Wänden werden versetzt hergestellt. Stoßverbindungen mit Profileisten (z.B. mit Doppelnut) werden mit Aufzählungspositionen geregelt.

Senkrechte Profilholz-Decklagen:

Bei senkrecht verlegten Decklagen an Wänden werden bis zu einer Höhe von 3 m keine Stöße hergestellt.

Oberflächenbearbeitung:

Alle Profile sind dreiseitig gehobelt, die Rückseite nur vom Hobelmesser gestreift. Andere Oberflächenbearbeitungen, wie z.B. geschliffen, sandgestrahlt, gebürstet, geschroppt, geflämmt oder gehackt, werden mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Beschichtungen (Oberflächenbehandlung):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Die allseitige Imprägnierung der Verkleidung, mit oder ohne Farbzusatz, oder eine Grundbeschichtung der Verkleidung wird vor der Verlegung durchgeführt und ist im Einheitspreis einkalkuliert. Eine etwaige Imprägnierung der Unterkonstruktion wird gesondert verrechnet.	
371901	Unterkonstruktion aus einfacher Lattung.	
371901A	Einfache Lattung f.Wand Auf Wänden, Profil mindestens 22 x 45 mm.	m²
371901B	Einfache Lattung f.Decken Auf Deckenuntersichten, Profil mindestens 22 x 45 mm.	m²
371902	Unterkonstruktion bestehend aus Lattung und Konterlattung (Doppellattung).	
371902A	Doppellatt.Wand 15x45+22x45 An Wänden, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 22 x 45 mm.	m²
371902B	Doppellatt.Decke 15x45+22x45 An Decken, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 22 x 45 mm.	m²
371902C	Doppellatt.Wand 15x45+30x50 An Wänden, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 30 x 50 mm.	m²
371902D	Doppellatt.Decke 15x45+30x50 An Decken, Grundlattung mindestens 15 x 45 mm, Konterlattung mindestens 30 x 50 mm.	m²
371902E	Doppellatt.Wand 30x50+30x50 An Wänden, Grund- und Konterlattung 30 x 50 mm.	m²
371902F	Doppellatt.Decke 30x50+30x50 An Decke, Grund- und Konterlattung 30 x 50 mm.	m²
371903	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen, für eine gehobelte Lattung, ohne Unterschied, ob auf Wänden oder Deckenuntersichten.	
371903A	Az einfache Lattung gehobelt	m²
371903B	Az Lattung15x45+22x45 gehobelt	m²
371903C	Az Lattung15x45+30x50 gehobelt	m²
371903D	Az Lattung 30x50+30x50 gehobelt	m²
371904	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen für eine abgehängte Ausführung. Der Abhängeabstand wird gemessen von der Unterkante der Tragkonstruktion bis Oberkante Unterkonstruktion.	
371904A	Az Unterkonstr.abgehängt b.25 Abhängeabstand bis 25 cm.	m²
371904B	Az Unterkonstr.abgehängt ü.25-40 Abhängeabstand über 25 bis 40 cm.	m²
371905	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktionen auf Wänden oder Decken, für die Befestigung an einem Untergrund mit einer Dämmung aus Holzwolleleichtbauplatten oder anderem nicht tragenden Dämmmaterial über 25 mm dick.	
371905A	Az Unterf.f.Befestig.ü.25-mm	m²
371906	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterkonstruktion aus Latten, ohne Unterschied der Art.	
371906A	Az Einf.Lattung imprägniert Einfache Lattung, für eine Imprägnierung. 	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
371906B	Az Doppellatt.imprägniert Lattung und Konterlattung (Doppellattung), für eine Imprägnierung. _____	m²
371910	Decklage von Wandverkleidungen, waagrecht oder lotrecht, aus Vollholzprofilbrettern, auf vorhandene Unterkonstruktion aus Holz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Holzart, die Profilbezeichnung gemäß Norm und die Dicke/Gesamtbreite in mm.	
371910A	Decklage Wand Fichte C 12/96 Profil C, 12/96 mm, Fasebretter aus Fichte oder Tanne.	m²
371910B	Decklage Wand Fichte C 15/114 Profil C, 15/114 mm, Fasebretter aus Fichte oder Tanne.	m²
371910C	Decklage Wand Profil C Profil C, Fasebretter. Holzart: _____ Dicke/Gesamtbreite: _____	m²
371910D	Decklage Wand Fichte E 12/96 Profil E, 12/96 mm, Softlineprofil aus Fichte oder Tanne.	m²
371910E	Decklage Wand Fichte E 15/114 Profil E, 15/114 mm, Softlineprofil aus Fichte oder Tanne.	m²
371910F	Decklage Wand Profil E Softlineprofil. Holzart: _____ Dicke/Gesamtbreite: _____	m²
371910G	Decklage Wand Fi.F od.G 12/96 Profil F oder G Schattennutbretter, 12/96 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.	m²
371910H	Decklage Wand Fi.F od.G 15/119 Profil F oder G Schattennutbretter, 15/119 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.	m²
371910I	Decklage Wand Profil F od.G Schattennutbretter. Holzart: _____ Profil/Dicke/Gesamtbreite: _____	m²
371910J	Decklage Wand Fi.H12/71/o.Fed. Profil H, 12/71 mm, Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.	m²
371910K	Decklage Wand Fi.H15/119/o.Fed Profil H, 15/119 mm, Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.	m²
371910L	Decklage Wand Profil H/o.Feder Profil H (Doppelnutbretter), Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder. Dicke/Gesamtbreite: _____	m²
371910M	Decklage Wand Fichte K 15/114 Profil K, 15/114 mm, Stülpchalungsbretter, aus Fichte oder Tanne.	m²
371910N	Decklage Wand Fichte K 15/126 Profil K, 15/126 mm, Stülpchalungsbretter, aus Fichte oder Tanne.	m²
371910O	Decklage Wand Profil K	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Profil K, Stülpchalungsbretter, Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	
371910P	Decklage Wand Fichte L 15/133 Profil L, 15/133 mm, Landhausprofil, aus Fichte oder Tanne.	m²
371910Q	Decklage Wand Profil L Landhausprofil. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371911	Aufzählung (Az) auf die Positionen Decklagen von Wandverkleidungen aus Vollholzprofilen H, ohne Unterschied der Dicke, Breite und Holzart.	
371911A	Az Deckl.Wand H Feder Hartf. Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten.	m²
371911B	Az Deckl.Wand H Feder farbig Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten mit eingefärbter Oberfläche. Farbe: <input type="text"/>	m²
371911C	Az Deckl.Wand H Fed.m.Stab Für das Einlegen von fremden Federn mit Stab, Federbreite 30 mm, Stabbreite 6 mm.	m²
371911D	Az Deckl.Wand H Feder Filz Für das Einlegen von dunklen Filzstreifen in die Nuten der bereits montierten Profile.	m²
371912	Decklage von Deckenverkleidungen aus Vollholzprofilbrettern auf vorhandene Unterkonstruktion aus Holz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Holzart, die Profilbezeichnung gemäß Norm und die Dicke/Gesamtbreite in mm.	
371912A	Decklage Decke Fichte C 12/96 Fasebretter aus Fichte oder Tanne, Profil C, 12/96 mm.	m²
371912B	Decklage Decke Fichte C 15/114 Fasebretter aus Fichte oder Tanne, Profil C, 15/114 mm.	m²
371912C	Decklage Decke Profil C Fasebretter, Profil C. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912D	Decklage Decke Fichte E 12/96 Softlineprofil aus Fichte oder Tanne, Profil E, 12/96 mm.	m²
371912E	Decklage Decke Fichte E 15/114 Softlineprofil aus Fichte oder Tanne, Profil E, 15/114 mm.	m²
371912F	Decklage Decke Profil E Softlineprofil. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912G	Decklage Decke Fi.F od.G 12/96 Schattennutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil F oder G, 12/96 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.	m²
371912H	Decklage Decke Fi.F od.G15/119 Schattennutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil F oder G, 15/119 mm, mit trapezförmiger oder rechteckiger Schattennut, nach Wahl des Auftraggebers.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
371912I	Decklage Decke Profil F od.G Schattennutbretter. Holzart: <input type="text"/> Profil/Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912J	Deckl.Decke Fi.H 12/71/o.Feder Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil H, 12/71 mm, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.	m²
371912K	Deckl.Decke Fi.15/119/o.Feder Doppelnutbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil H, 15/119 mm, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder.	m²
371912L	Deckl.Decke Profil H/o.Feder Doppelnutbretter, Profil H, Brettabstand bis 10 mm, ohne Feder. Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912M	Decklage Decke Fi.K 15/114 Stülpchalungsbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil K, 15/114 mm.	m²
371912N	Decklage Decke Fi.K 15/126 Stülpchalungsbretter aus Fichte oder Tanne (Fi.), Profil K, 15/126 mm.	m²
371912O	Decklage Decke Profil K Stülpchalungsbretter, Profil K. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371912P	Decklage Decke Fichte L 15/133 Landhausprofil aus Fichte oder Tanne, Profil L, 15/133 mm.	m²
371912Q	Decklage Decke Profil L Landhausprofil. Holzart: <input type="text"/> Dicke/Gesamtbreite: <input type="text"/>	m²
371913	Aufzählung (Az) auf die Positionen Decklagen von Deckenverkleidungen aus Vollholzprofilen H, ohne Unterschied der Dicke, Breite und Holzart.	
371913A	Az Deckl.Decke H Feder Hartf Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten.	m²
371913B	Az Deckl.Decke H Feder farb. Für das Einlegen von fremden Federn aus Hartfaserplatten mit eingefärbter Oberfläche. Farbe: <input type="text"/>	m²
371913C	Az Deckl.Decke H Fed.m.Stab Für das Einlegen von fremden Federn mit Stab, Federbreite 30 mm, Stabbreite 6 mm.	m²
371913D	Az Deckl.Decke H Feder Filz Für das Einlegen von dunklen Filzstreifen in die Nuten der bereits montierten Profile.	m²
371914	Aufzählung (Az) auf die Positionen Decklagen von Wand- oder Deckenverkleidungen für eine Stoßverbindung mit zusätzlichem Profilholz.	
371914A	Az Verkl.Stoßprof.Doppelnut Profilholz mit Doppelnut. <input type="text"/>	m
371914B	Az Verkl.Stoßverbind.Profil Mit <input type="text"/>	m
371915	Decklage von Wandverkleidungen auf vorhandener Unterkonstruktion.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
371915A	Decklage Wand HF-Platte Mit Holzfaserplatten (HF). Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915B	Decklage Wand HFD-Dekor Mit kunststoffbeschichteten dekorativen Holzfaserplatten (HFD-Dekor). Beschichtung: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915C	Decklage Wand Holzspanpl.V20 Mit Holzspanplatten V 20, ohne Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915D	Decklage Wand V20 Nut+Fed. Mit Holzspanplatten V 20, mit Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915E	Decklage Wand Holzspanpl.V100 Mit Holzspanplatten V 100, ohne Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915F	Decklage Wand V100 Nut+Fed. Mit Holzspanplatten V 100, mit Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915G	Decklage Wand Sperrplatte FU Mit Sperrplatten (Furnierplatten FU). Dicke: <input type="text"/> Deckfurnier/Güteklasse: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371915H	Decklage Wand Paneelplatte Ti Mit Paneelplatten (Tischlerplatten Ti). Dicke: <input type="text"/> Deckfurnier/Güteklasse: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917	Decklagen von Deckenverkleidungen auf vorhandener Unterkonstruktion.	
371917A	Decklage Decke HF-Platte Mit Holzfaserplatten (HF). Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917B	Decklage Decke HFD-Dekor Mit kunststoffbeschichteten dekorativen Holzfaserplatten (HFD-Dekor). Beschichtung: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917C	Decklage Decke Holzspanpl.V20 Mit Holzspanplatten V 20, ohne Nut und Feder. Dicke: <input type="text"/> Verlegeart/Plattengrößen: <input type="text"/>	m²
371917D	Decklage Decke V20 Nut+Fed.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Holzspanplatten V 20, mit Nut und Feder. Dicke: _____ Verlegeart/Plattengrößen: _____	
371917E	Decklage Decke Holzspanpl.V100 Mit Holzspanplatten V 100, ohne Nut und Feder. Dicke: _____ Verlegeart/Plattengrößen: _____	m²
371917F	Deckl.Deck.Holzspanpl.V100 N+F Mit Holzspanplatten V 100, mit Nut und Feder. Dicke: _____ Verlegeart/Plattengrößen: _____	m²
371917G	Decklage Decke Sperrpl.FU Mit Sperrplatten (Furnierplatten FU). Dicke: _____ Deckfurnier/Güteklasse: _____ Verlegeart/Plattengrößen: _____	m²
371917H	Decklage Decke Paneelpl.Ti Mit Paneelplatten (Tischlerplatten Ti). Dicke: _____ Deckfurnier/Güteklasse: _____ Verlegeart/Plattengrößen: _____	m²
371917I	Decklage Decke m.Kassettenpl. Mit Kassettenplatten aus _____ Gemäß Skizze: _____	m²
371918	Dämmstoff zwischen die Lattenunterkonstruktion der Wandverkleidung abgleitsicher verlegt. Abgerechnet wird je Lage.	
371918A	Mineralfasermatte Wand 5cm Aus Mineralfaser, 5 cm dick, als Matte.	m²
371918B	Mineralfasermatte Wand 6cm Aus Mineralfaser, 6 cm dick, als Matte.	m²
371918C	Mineralfasermatte Wand 8cm Aus Mineralfaser, 8 cm dick, als Matte.	m²
371918D	Mineralfasermatte Wand 10cm Aus Mineralfaser, 10 cm dick, als Matte.	m²
371919	Dämmstoff auf die Decklage der Deckenverkleidung verlegt. Abgerechnet wird je Lage.	
371919A	Mineralfasermatte Decke 5cm Aus Mineralfaser, 5 cm dick, als Matte.	m²
371919B	Mineralfasermatte Decke 6cm Aus Mineralfaser, 6 cm dick, als Matte.	m²
371919C	Mineralfasermatte Decke 8cm Aus Mineralfaser, 8 cm dick, als Matte.	m²
371919D	Mineralfasermatte Decke 10cm Aus Mineralfaser, 10 cm dick, als Matte.	m²
371920	Wärmedämmung aus Mineralfasermatten mit Alukraftfolie kaschiert, Folie beidseitig mindestens 5 mm vorstehend. Wärmedämmung zwischen die Lattenunterkonstruktion der Wandverkleidung verlegt, mit Folienüberstand an die Konstruktion als Dampfbremse befestigt.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
371920A	Mineralfaserm.alukasch.Wand 6cm Ohne Unterschied der Breite.	m²
371920B	Mineralfaserm.alukasch.Wand 10cm Ohne Unterschied der Breite.	m²
371921	Wärmedämmung aus Mineralfasermatten mit Alukraftfolie kaschiert, Folie beidseitig mindestens 5 mm vorstehend. Wärmedämmung zwischen die Unterkonstruktion der Deckenverkleidung verlegt, mit Folienüberstand an die Unterkonstruktion als Dampfbremse befestigt.	
371921A	Mineralfaserm.alukasch.Decke 6cm Ohne Unterschied der Breite.	m²
371921B	Mineralfaserm.alukasch.Decke 10cm Ohne Unterschied der Breite.	m²
371922	Herstellen einer Dampfbremse mit einer dampfdiffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von Sd = mindestens 10 m.	
371922A	Dampfbremse Sd=mind.10m	m²
3725	Montagearbeiten	
372501	Abdichten von Fugen zum Baukörper bis 20 mm breit.	
372501A	Abdichten m.PUR-Schaum Mit Polyurethanschaum (PUR).	m
372501B	Abdichten m.PUR+Dicht.1-seit. Mit Polyurethanschaum (PUR) einseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.	m
372501C	Abdichten m.PUR+Dicht.2-seit. Mit Polyurethanschaum (PUR) außen- und innenseitig, abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.	m
372501D	Abdichten m.Mineralf.Zopf Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole.	m
372501E	Abdichten m.Zopf+Dicht.1-seit. Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole einseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.	m
372501F	Abdichten m.Zopf+Dicht.2-seit. Mit Mineralfaserzopf oder Stopfwole außen- und innenseitig abgedichtet, mit Hinterfüllungsband und elastischem Dichtstoff.	m
372502	Fugen füllen, Fugenbreite bis 15 mm, von Bauteilen mit Haftflanken entsprechender Haftzugfestigkeit und Verträglichkeit. Vorbehandeln mit Primer und nachbehandeln der ausgefüllten Fugen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, in handelsüblicher Farbe nach Wahl des Auftraggebers.	
372502A	Fuge 15mm Silikon Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Silikonbasis, Shorehärte 10 bis 12, praktisch zulässige Fugenbewegung 25 Prozent, nicht überstreichbar.	m
372502B	Fuge 15mm Acryldispersion Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Acryldispersionsbasis, Shorehärte höchstens 35, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 10 Prozent, überstreichbar, für Innenfugen bei frostsicherer Verarbeitung und Aushärtung.	m
372502C	Fuge 15mm Polysulfid 1Ko Mit elastisch bleibendem Einkomponentendichtstoff auf Polysulfidbasis, Shorehärte 19 bis 20, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
372502D	Fuge 15mm Polysulfid 2Ko Mit elastisch bleibendem Zweikomponentendichtstoff auf Polysulfidbasis, Shorehärte 10 bis 15, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent.	m
372502E	Fuge 15mm Polyur.2Ko.waagr. Mit elastisch bleibendem Zweikomponentendichtstoff auf Polyurethanbasis, nivellierend, Shorehärte 25, praktisch zulässige Fugenbewegung bis 25 Prozent, überstreichbar.	m
372502X	Fuge 15mm elast.Dichtstoff Mit elastisch bleibendem Dichtstoff.	m
372503	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fugen füllen für die Fugenbreite über 15 bis 25 mm.	
372503A	Az Fuge 25mm Silikon Mit Silikon-Dichtstoff.	m
372503B	Az Fuge 25mm Acryldispersion Mit Acryldispersion-Dichtstoff.	m
372503C	Az Fuge 25mm Polysulfid 1Ko Mit Einkomponenten-Polysulfid-Dichtstoff.	m
372503D	Az Fuge 25mm Polysulfid 2Ko Mit Zweikomponenten-Polysulfid-Dichtstoff.	m
372503E	Az Fuge 25mm Polyurethan Mit Polyurethandichtstoff.	m
372506	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fugen füllen, für das Einlegen von Polyethylenrundschnüren.	
372506A	Az Fuge Polyeth.Rundschnur b.15 Bis zu einer Fugenbreite von 15 mm.	m
372506B	Az Fuge Polyeth.Rundschnur ü.15-25 Bei einer Fugenbreite über 15 mm bis 25 mm.	m
372510	Aufzahlung (Az) auf alle Positionen Bauteile liefern und montieren, ohne Unterschied der Art, für das Bohren von Löchern in Kunststein oder Naturstein (Stein), einschließlich Schutz der angrenzenden Teile.	
372510A	Az Stein bohren b.100 D b.10mm Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser bis 10 mm. Steinart: 	Stk
372510B	Az Stein bohren b.100 D ü.10-15 Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser über 10 bis 15 mm. Steinart: 	Stk
372510C	Az Stein bohren b.100 D ü.15-20mm Aufzahlung (Az) für Bohrtiefe bis 100 mm. Durchmesser über 15 bis 20 mm. Steinart: 	Stk
372512	Einlegen der vom Auftraggeber gelieferten Zargendichtungen in die bereits versetzten Zargen oder Stöcke.	
372512A	Einlegen vom AG Zargendichtung Abgerechnet je Zarge ohne Unterschied der Art und Größe.	Stk
3780	Instandsetzungsarbeiten Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<p>Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.</p>		
379001	Regiestunden.	
379001A	Regiestunde Facharbeiter	h
379001B	Regiestunde Hilfsarbeiter	h
379051	Materiallieferungen f.Regieleistungen	VE
<p>Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).</p> <p>Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.</p> <p>Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.</p> <p>Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.</p> <p>1 VE = 1 EURO</p> <p>Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12</p>		