

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 48 - Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz,  
Beton, Leichtbaupl.**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 4800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 4801 Schutzabdeckungen, Demontage u. Montage**
- ULG 4811 Vorarbeiten f. Beschichtungen auf Holz**
- ULG 4812 Vorarbeiten f. Beschichtungen auf Metall**
- ULG 4813 Vorarbeiten f. Beschichtungen**
- ULG 4814 Vorarbeiten f. Beschichtungen Fassade (außen)**
- ULG 4821 Beschichtungen auf Holz u. Holzwerkstoffen**
- ULG 4822 Beschichtungen auf Metall**
- ULG 4831 Innenbeschichtung m. Leimfarben**
- ULG 4832 Innenbeschichtung m. Kalkfarben**
- ULG 4833 Innenbeschichtung m. Silikatfarben**
- ULG 4834 Innenbeschichtung m. Dispersionsfarben**
- ULG 4835 Innenbeschichtung von Beton (Fußböden)**
- ULG 4841 Beschichtungen von Außenflächen (Fassade)**
- ULG 4851 Walzen, Fugen, Sonstiges**
- ULG 4852 Transporte Fenster-/Türflügeln**
- ULG 4880 Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten**
- ULG 4890 Regieleistungen**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

**1. Ausführung der Beschichtungen:**

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

**2. Erbringungsort:**

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

**3. Einkalkulierte Leistungen:**

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Türen im eingehängten Zustand*

*- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Türen, abgerechnet nach Stück (Loch)*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**4800 Wählbare Vorbemerkungen****480004 Beschichtungen auf Holz und Metall:**

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**480004B Farbtöne gemäß Altbestand**

Die ausgeschriebenen Beschichtungen werden in den gleichen Farbtönen wie der Altbestand ausgeführt.

Glanzgrad:

Betrifft Position(en):

**480004C Stoff-u. Ausführungsprüfungen**

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die für die Stoffprüfung erforderlichen Proben unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Bei Probeentnahmen übergibt der Arbeiter aus seinem Gebrauchsbehälter die verlangten Probemengen. Wenn der Auftraggeber auch andere Prüfungen, z.B. Gitterschnittprüfungen der Haftfestigkeit, Schnitte zur Kontrolle der Anzahl und Dicken der aufgetragenen Beschichtungen durchführt, werden die durch Prüfungen beschädigten Stellen ohne gesonderte Vergütung ausgebessert.

Betrifft Position(en):

**480004D Kontrollflächen**

Vor Beginn der Arbeiten werden vom Auftraggeber für die Gesamtheit der zu bearbeitenden Flächen repräsentative Kontrollflächen festgelegt, z.B. je zweihundert Fenster ein Kontrollfenster. Die Bearbeitung der Kontrollfläche erfolgt wie angeboten, jedoch wird jeder Arbeitsgang in Anwesenheit eines Vertreters des Auftraggebers durchgeführt. Über den Ausgangszustand, die Vorbehandlung, die einzelnen Arbeitsgänge und die verwendeten Stoffe wird ein Protokoll angelegt und vom Auftraggeber und Auftragnehmer unterzeichnet. Die Ausführung der übrigen Flächen hat der Ausführung der Kontrollfläche zumindest gleichwertig zu sein.

Folgende Kontrollflächen sind vorgesehen:

Betrifft Position(en):

**480004H Erbringungsort Baustelle**

Dem Auftragnehmer stehen für die Erbringung der Leistungen folgende Räumlichkeiten auf der Baustelle zur Verfügung:

Betrifft Position(en):

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

|          |                    |    |
|----------|--------------------|----|
| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|

**480004I Erbringungsort n.W.AN**

Dem Auftragnehmer wird freigestellt, wo er Leistungen oder Teilleistungen erbringt.

In den angebotenen Preisen sind alle mit der etwaigen Erbringung der Leistungen auch außerhalb der Baustelle verbundenen Mehr- oder Minderkosten einkalkuliert.

Betrifft Position(en):

**4801 Schutzabdeckungen, Demontage u.Montage****1. Schutzabdeckungen:**

Schutzabdeckungen beziehen sich nur auf den Schutz der angegebenen Gebäudeteile oder Gegenstände für die Dauer und für die Art der eigenen Leistung.

Sie werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Das Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

*LB-Version: 22*

*Geringfügig Geändert*

|         |  |                      |
|---------|--|----------------------|
| 480101  | Demontieren der Beschläge.<br>Von grobem Schmutz reinigen, aufbewahren und nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten wieder montieren.<br>Abgerechnet wird je Schließereinheit.   |                      |
| 480101A | <b>De- u.Montage Fensterbeschlag</b><br>Fensterbeschläge.  | <b>Stk</b>           |
| 480101B | <b>De- u.Montage Türbeschlag</b><br>Türbeschläge.  | <b>Stk</b>           |
| 480102  | Abdecken von nicht abmontierten Baubeschlägen.<br>Abgerechnet wird je Schließereinheit.  |                      |
| 480102A | <b>Abdecken Fensterbeschlag</b><br>Fensterbeschläge.   | <b>Stk</b>           |
| 480102B | <b>Abdecken Türbeschlag</b><br>Türbeschläge.   | <b>Stk</b>           |
| 480103  | Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN) ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern.<br>Schutz vor Wasser, Farbe und Staub.<br>Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils. |                      |
| 480103A | <b>Schutzabdeckung f.Wände</b><br>Für Wände.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 480103B | <b>Schutzabdeckung f.Untersichten</b><br>Für Untersichten.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 480103C | <b>Schutzabdeckung f.Treppen</b><br>Für Treppenläufe einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.<br>Art der Oberfläche: <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 480103D | <b>Schutzabdeckung f.Geländer</b><br>Für Geländer einschließlich eines etwaigen Handlaufes.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 480103E | <b>Schutzabdeckung f.Handlauf</b><br>Für Handlauf.   | <b>m</b>             |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
| <b>480103F</b> | <b>Schutzabdeckung f.Möbel</b><br>Für Möbel: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 480105         | Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN).<br>Schutz vor Wasser, Farbe und Staub.<br>Von z.B. Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehrungen.<br>Im Positionsstichwort ist die Stocklichte (m <sup>2</sup> ) angegeben.   |                      |
| <b>480105A</b> | <b>Abdecken Tür/Fenster b.2m2</b>   | <b>Stk</b>           |
| <b>480105B</b> | <b>Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2:</b>  | <b>Stk</b>           |
| <b>480105C</b> | <b>Abdecken Tür/Fenster ü.4m2:_____</b><br>Abgerechnet wird die Summe der abgedeckten Flächen.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 480106         | Abdecken von Fußböden, nach Wahl des Auftragnehmers (AN), ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern.<br>Schutz vor Wasser, Farbe und Staub.<br>Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.   |                      |
| <b>480106A</b> | <b>Abdecken Boden m.Vlies+Folie</b><br>Mit Abdeckvlies und Folie.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>480106B</b> | <b>Abdecken Boden Pappe</b><br>z.B. mit Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>480106C</b> | <b>Abdecken Boden Pappe Fugen verklebt</b><br>z.B. mit Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>480106D</b> | <b>Abdecken Boden PE+Pappe Fugen verklebt</b><br>Mit PE-Folie, darüber z.B. Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 480107         | Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN).<br>Schutz vor Wasser, Farbe und Staub.<br>Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.   |                      |
| <b>480107A</b> | <b>Schutzabdeckung f.Sockelleisten</b><br>Von Sockelleisten bei waagrechteten Fußböden oder solchen bis 10 Prozent Gefälle.   | <b>m</b>             |
| <b>480107B</b> | <b>Schutzabdeckung f.Sockelleisten Treppe</b><br>Von Sockelleisten bei Treppenläufen einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.  | <b>m</b>             |
| <b>4811</b>    | <b>Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Holz</b>  |                      |
| 481101         | Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.<br>• auf Holz oder Holzwerkstoffen<br><br>Lose und schadhafte Beschichtungen entfernen, verbleibende Beschichtungen chemisch oder mechanisch aufrauen, korrosionsanfällige Metallteile reinigen und mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen. |                      |
| <b>481101A</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz deckend</b><br>Bei Erneuerung von deckenden Holzbeschichtungen.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481101B</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz Klarlack</b><br>Bei Erneuerung von nicht deckenden Holzbeschichtungen (Klarlack).  | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
| 481102         | Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.<br>• auf Holz oder Holzwerkstoffen<br>Gänzlich Entfernen der alten Beschichtungen, korrosionsanfällige Metallteile reinigen und mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.             |                      |
| <b>481102A</b> | <b>Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz deckend</b><br>Bei deckenden Beschichtungen.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481102B</b> | <b>Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz Klarlack</b><br>Bei nicht deckenden Beschichtungen (Klarlack).  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481103         | Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.<br>• auf Holz oder Holzwerkstoffen<br>Staub und Schmutz entfernen, raue Oberflächen schleifen.  |                      |
| <b>481103A</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz Lasur</b><br>Bei Erneuerung von Beschichtungen mit Lasur.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481104         | Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten.<br>• auf Holz oder Holzwerkstoffen<br>Gänzlich Entfernen der alten Beschichtungen.  |                      |
| <b>481104A</b> | <b>Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz Lasur</b><br>Bei Beschichtungen mit Lasur.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>4812</b>    | <b>Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Metall</b>  |                      |
| 481201         | Vorarbeiten für deckende Instandsetzungsbeschichtungen auf Metall.<br>Entrosten, lose und schadhafte Beschichtungen entfernen, verbleibende Beschichtungen aufrauen, blanke Metallflächen mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen (ausfleckeln). |                      |
| <b>481201A</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Metall</b><br>Bei Metallflächen.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481201B</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Heizkörper St-b.</b><br>Bei Heizkörpern aus Stahlblech (St-b.).   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481201C</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Gussheizkörper</b><br>Bei Gussheizkörpern.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481201D</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Rohr b.30mm</b><br>Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.   | <b>m</b>             |
| <b>481201E</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Rohr ü.30-60mm</b><br>Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.  | <b>m</b>             |
| <b>481201F</b> | <b>Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Konsole 0,8m</b><br>Bei Stahlkonsolen und Steigbügeln bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.   | <b>Stk</b>           |
| 481202         | Vorarbeiten für deckende Instandsetzungsbeschichtungen auf Metall.<br>Entfernen loser Beschichtungen, blanke Metallflächen mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.  |                      |
| <b>481202A</b> | <b>Vorarbeiten Abstrahlen</b><br>Entfernen von Beschichtungen mit einem Pressluft- bzw. Wasserstrahlmittel-Gemisch (Abstrahlen).<br>Vorbereitungsgrad (z.B. Sa1-Sa3): <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; padding: 0 20px;"> </span>           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481202B</b> | <b>Vorarbeiten Oberfläche Hand/maschinell</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
|                | Oberflächenvorbereitung von Hand oder maschinell.<br>Vorbereitungsgrad (z.B. St2-St3): <input type="text"/>   |                      |
| <b>481202C</b> | <b>Vorarbeiten f.Instandsetzung Metall</b><br>Entfernungsart nach Wahl des Auftragnehmers.<br>Vorbereitungsgrad: <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481203         | Vorarbeiten für deckende Neubeschichtungen auf Stahl.<br>Entrosten, lose und schadhafte Grundbeschichtung (z.B. Transportbeschichtungen) abschleifen, blanke Stahlflächen mit einer Grundbeschichtung versehen (ausfleckeln). |                      |
| <b>481203A</b> | <b>Vorarbeiten Neubeschichtung Stahl</b><br>Bei Stahlflächen.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481203B</b> | <b>Vorarbeiten Neubeschichtung Rohr b.30mm</b><br>Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.  | <b>m</b>             |
| <b>481203C</b> | <b>Vorarbeiten Neubeschichtung Rohr ü.30-60mm</b><br>Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.   | <b>m</b>             |
| <b>481203F</b> | <b>Vorarbeiten Neubeschichtung Konsole 0,8m</b><br>z.B. bei Stahlkonsolen und Steigbügel bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.  | <b>Stk</b>           |
| <b>4813</b>    | <b>Vorarbeiten f.Beschichtungen</b><br>Im Folgenden sind Vorarbeiten für Beschichtungen (innen) auf Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.   |                      |
| 481301         | Abscheren von Leimfarbe.  |                      |
| <b>481301A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Leimfarbe</b><br>Einschichtig.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481302         | Abscheren von lockerer Kalkfarbe.   |                      |
| <b>481302A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Kalkfarbe</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481303         | Abscheren von lockerer Dispersionsfarbe.  |                      |
| <b>481303A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Dispersion</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481304         | Abscheren von Tapeten, 1-lagig.   |                      |
| <b>481304A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Tapeten 1-lag.</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481305         | Abscheren von Tapeten, mehrlagig.   |                      |
| <b>481305A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Tapeten mehrl.</b><br>Anzahl der Lagen: <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481306         | Abscheren von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, 1-lagig.   |                      |
| <b>481306A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Kunstst./Textil 1-lag.</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481307         | Abscheren von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, mehrlagig.   |                      |
| <b>481307A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Kunstst./Textil mehrl.</b><br>Anzahl der Lagen: <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481311         | Gänzlich Entfernen von Dispersionsfarbe durch Abbeizen.   |                      |
| <b>481311A</b> | <b>Entfernen+entsorgen Dispersion</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481321         | Absperrn von durchschlagendem Untergrund.   |                      |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
| <b>481321A</b> | <b>Untergrund absperren</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481331         | Tiefengrundierung als Saugausgleich für Leichtbauplatten sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe.                    |                      |
| <b>481331A</b> | <b>Tiefengrund wasserverdünnbar</b><br>Wasserverdünnbar.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481331B</b> | <b>Tiefengrund Lösungsmittelbasis</b><br>Auf Lösungsmittelbasis.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481341         | Vollflächiges Überziehen.   |                      |
| <b>481341A</b> | <b>Spachteln 1x Putz</b><br>Von Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen.<br>Einmaliges Spachteln.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481341B</b> | <b>Spachteln 2x Putz</b><br>Von Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen.<br>Zweimaliges Spachteln. | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481341E</b> | <b>Spachteln 1x Leichtbauplatten</b><br>Von Leichtbauplatten, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen.<br>Einmaliges Spachteln.       | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481341F</b> | <b>Spachteln 2x Leichtbauplatten</b><br>Von Leichtbauplatten, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen.<br>Zweimaliges Spachteln.      | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481351         | Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren und schleifen.   |                      |
| <b>481351A</b> | <b>Risse armieren m.Vlies</b>   | <b>m</b>             |
| 481352         | Risse mit Glasfasergewebe bis 10 cm breit armieren und schleifen.   |                      |
| <b>481352A</b> | <b>Risse armieren m.Gewebe</b>  | <b>m</b>             |
| 481361         | Flächen mit Vlies vollflächig armieren und schleifen.   |                      |
| <b>481361A</b> | <b>Flächen armieren m.Vlies-Wand</b><br>An Wänden.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481361C</b> | <b>Flächen armieren m.Vlies-Deckenuntersicht</b><br>An Decken-Untersichten.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481362         | Flächen mit Glasfasergewebe vollflächig armieren und schleifen.   |                      |
| <b>481362A</b> | <b>Flächen armieren m.Gewebe-Wand</b><br>An Wänden.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481362C</b> | <b>Flächen armieren m.Gewebe-Deckenuntersicht</b><br>An Decken-Untersichten.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481371         | Öl- und fetthaltige Verunreinigungen, zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes, entfernen.  |                      |
| <b>481371A</b> | <b>Betonuntergrund Öl/Fett entfernen+entsorgen</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481372         | Nicht tragfähige Beschichtung mechanisch oder chemisch vom Betonuntergrund entfernen.   |                      |
| <b>481372A</b> | <b>Betonuntergrund Beschichtung entfernen+entsorgen</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
| 481373         | Tiefengrundierung des Betonuntergrundes.   |                      |
| <b>481373A</b> | <b>Betonuntergrund Tiefengrundierung</b><br>Passend zu folgenden Beschichtungen: <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481381         | Vollflächiges Überziehen von Betonuntergrund (ausgenommen Fußböden) mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung. Schleifen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.<br>• Schichtdicke bis 3 mm             |                      |
| <b>481381A</b> | <b>Spachteln 1x Ort-Beton</b><br>Einmaliges Spachteln bei Ortbeton.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481381C</b> | <b>Spachteln 1x Fertigteilbeton</b><br>Einmaliges Spachteln bei Fertigbeton.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481382         | Zweimaliges vollflächiges Überziehen von Betonuntergrund (ausgenommen Fußböden) mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung. Schleifen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.<br>• Schichtdicke bis 5 mm |                      |
| <b>481382A</b> | <b>Spachteln 2x Ort-Beton</b><br>Zweimaliges Spachteln bei Ortbeton.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481382C</b> | <b>Spachteln 2x Fertigteilbeton</b><br>Zweimaliges Spachteln bei Fertigbeton.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481391         | Ausgesandete oder abgesprungene Betonuntergründe abbürsten bis auf festen Untergrund, vorbehandeln mit einem Haftungsmittel und mit zementgebundener Spachtelmasse ausgleichen.  |                      |
| <b>481391A</b> | <b>Betonuntergrund ausgleichen</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>4814</b>    | <b>Vorarbeiten f.Beschichtungen Fassade (außen)</b>  |                      |
| 481401         | Reinigen der Außenflächen (Fassaden) von Algen und Pilzen.   |                      |
| <b>481401A</b> | <b>Reinigen Fassade-WDVS</b><br>Einer WDVS-Fassade.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481402         | Abwaschen der Außenflächen (Fassaden) von Staub und Verschmutzung.   |                      |
| <b>481402A</b> | <b>Abwaschen Fassade m.Hochdruckreiniger</b><br>Mit Hochdruckreiniger (Druck): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481402B</b> | <b>Abwaschen Fassade-WDVS m.Hochdruckreiniger</b><br>Einer WDVS-Fassade.<br>Mit Hochdruckreiniger (Druck): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481403         | Abwaschen der Außenflächen (Fassaden) von Staub und Verschmutzung.   |                      |
| <b>481403A</b> | <b>Abwaschen Fassade nass/Bürste</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481404         | Abscheren der Außenflächen (Fassaden).   |                      |
| <b>481404A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Kalkfarbe Fassade Teilflächen</b><br>Von lockerer Kalkfarbe (Teilflächen).<br>Abgerechnet wird die Summe der Teilflächen.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481404B</b> | <b>Abscheren+entsorgen Kalkfarbe Fassade gesamt</b><br>Von lockerer Kalkfarbe.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481405         | Abscheren der Außenflächen (Fassaden).   |                      |
| <b>481405A</b> | <b>Abscheren+entsorgen Dispersion Fassade Teilflächen</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
|                | Von lockerer Dispersionsfarbe (Teilflächen):<br>Abgerechnet wird die Summe der Teilflächen.  |                      |
| <b>481405B</b> | <b>Abschere+entsorgen Dispersion Fassade gesamt</b><br>Von lockerer Dispersionsfarbe.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 481411         | Tiefengrundierung als Saugausgleich sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe an Außenflächen ( Fassaden).  |                      |
| <b>481411A</b> | <b>Tiefengrund Fassade wasserlöslich</b><br>Wasserlöslich.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>481411B</b> | <b>Tiefengrund Fassade Lösungsmittel</b><br>Auf Lösungsmittelbasis.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>4821</b>    | <b>Beschichtungen auf Holz u.Holzwerkstoffen</b><br><br><i>Kommentar:</i><br><i>Deckende Beschichtungen können entweder nach den einzelnen Schichten oder als Gesamtleistung (Instandhaltung, einfache, Standard- oder hochwertige Ausführung) ausgeschrieben werden.</i><br><i>Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten in ULG 48.80 (neu)</i> |                      |
| 482101         | Bei Ausführung in einzelnen Schichten.<br>Imprägnieren von Holzbauteilen farblos oder getönt, Farbton nach Wahl des Auftraggebers.   |                      |
| <b>482101A</b> | <b>Holz imprägnieren f.Deckbeschichtung</b><br>Für nachfolgende deckende Beschichtungen.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 482102         | Bei Ausführung in einzelnen Schichten.<br>Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.<br><br><i>Kommentar:</i><br><i>Frei zu formulieren (z.B.):</i><br><i>- das 2-fache Zwischenbeschichten</i><br><i>- das 2-fache Schlussbeschichten</i>   |                      |
| <b>482102A</b> | <b>Holz deckend grundbeschichten</b><br>Grundbeschichten, einschließlich Verkitten.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482102B</b> | <b>Holz Kittüberzug</b><br>Überziehen der ganzen Fläche mit Spachtelkitt, ausgenommen die bewitterten Außenflächen.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482102C</b> | <b>Holz 1x deckend zwischenbeschichten</b><br>Einmal zwischenbeschichten.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482102D</b> | <b>Holz 1x deckend schlussbeschichten m.Lack</b><br>Einmal schlussbeschichten mit Lack.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 482103         | Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.   |                      |
| <b>482103A</b> | <b>Holz deckend einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482103B</b> | <b>Holz deckend standard</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
|                | Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   |                      |
| <b>482103C</b> | <b>Holz deckend hochwertig</b><br>Hochwertige Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 482104         | Nicht deckende Beschichtungen mit Klarlack auf Holz oder Holzwerkstoffen, ausgenommen bewitterte Außenflächen.   |                      |
| <b>482104B</b> | <b>Holz Klarlack standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482104C</b> | <b>Holz Klarlack hochwertig</b><br>Hochwertige Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 482105         | Nicht deckende Beschichtungen (Lasur) ohne Klarlack-Schlussbeschichtung auf Holz oder Holzwerkstoffen.   |                      |
| <b>482105B</b> | <b>Holz Lasur standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482105C</b> | <b>Holz Lasur hochwertig</b><br>Hochwertige Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>4822</b>    | <b>Beschichtungen auf Metall</b><br><br><i>Kommentar:</i><br><i>Deckende Beschichtungen können entweder nach den einzelnen Schichten oder als Gesamtleistung (Instandhaltung, einfache, Standard- oder hochwertige Ausführung) ausgeschrieben werden.</i><br><i>Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten in ULG 48.80 (neu)</i><br><i>Frei zu formulieren (z.B.):</i><br><i>- deckende Beschichtungen mit besonderer Beständigkeit gegen Streusalz und Harn</i><br><i>- deckende Beschichtungen mit einer erhöhten Schlag- und Stoßfestigkeit</i> |                      |
| 482201         | Zusätzlicher Korrosionsschutz.   |                      |
| <b>482201A</b> | <b>Zusätzlicher Korrosionsschutz gesamt</b><br>Über die gesamte Fläche.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482201B</b> | <b>Zusätzlicher Korrosionsschutz Kanten</b><br>Von Kanten.   | <b>m</b>             |
| 482202         | Bei Ausführung in einzelnen Schichten.<br>Deckende Beschichtungen auf Stahl.<br><br><i>Kommentar:</i><br><i>Frei zu formulieren (z.B.):</i><br><i>- das 2-fache Grundbeschichten</i><br><i>- das 2-fache Zwischenbeschichten</i><br><i>- das 2-fache Schlussbeschichten</i>  |                      |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
| <b>482202A</b> | <b>Stahl 1x grundbeschichten</b><br>Einmal grundbeschichten, einschließlich Verkitten.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482202B</b> | <b>Stahl 1x zwischenbeschichten</b><br>Einmal zwischenbeschichten.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482202C</b> | <b>Stahl 1x schlussbeschichten m.Lack</b><br>Einmal schlussbeschichten mit Lack.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 482203         | Deckende Beschichtungen auf Stahl.   |                      |
| <b>482203A</b> | <b>Stahlbeschichtung einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>                         | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482203B</b> | <b>Stahlbeschichtung standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>                         | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482203C</b> | <b>Stahlbeschichtung hochwertig</b><br>Hochwertige Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>                   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 482205         | Deckende Beschichtungen auf verzinkten Stahloberflächen.<br>Das Entfetten und das Entfernen von Weiß- und Rotrost (einschließlich der Baurestmassen) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.  |                      |
| <b>482205A</b> | <b>Stahl verzinkt beschichten einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>                | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482205B</b> | <b>Stahl verzinkt beschichten standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>                | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>482205C</b> | <b>Stahl verzinkt beschichten hochwertig</b><br>Hochwertige Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>          | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 482206         | Deckende Beschichtungen auf Aluminium, Kupfer und Zink (keine Metalle aus Eisen).<br>Das Entfetten und das Entfernen von Weiß- und Rotrost (einschließlich der Baurestmassen) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.                                       |                      |
| <b>482206A</b> | <b>Alu,Kupfer,Zink (NE-Metalle) beschichten standard</b><br>In Standardausführung:<br>Grundbeschichtung, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung.   | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| 482207         | Kittüberzug auf Metallflächen.  |                      |
| <b>482207A</b> | <b>Kittüberzug Metall</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 482208         | Deckende Beschichtungen auf grundierten Stahlzargen bis zu einer Abwicklung von 36 cm.  |                      |
| <b>482208A</b> | <b>Stahlzarge b.80x200cm standard</b>   | <b>Stk</b>           |
|                | Innenlichte bis 80 x 200 cm, Standardausführung.  |                      |
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| <b>482208B</b> | <b>Stahlzarge ü.80-110x200cm standard</b>   | <b>Stk</b>           |
|                | Innenlichte über 80 bis 110 x 200 cm, Standardausführung.   |                      |
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| 482209         | Deckende Beschichtungen, ohne Verkittung, mit entsprechenden Beschichtungsstoffen, auf freigeführten Rohrleitungen, einschließlich der Rohrschellen.<br>Bei Heizungsrohren für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad. |                      |
| <b>482209A</b> | <b>Rohrbeschichtung b.30mm einfach</b>  | <b>m</b>             |
|                | Einfache Ausführung.  |                      |
|                | Mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.  |                      |
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| <b>482209B</b> | <b>Rohrbeschichtung ü.30-60mm einfach</b>   | <b>m</b>             |
|                | Einfache Ausführung.  |                      |
|                | Mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.  |                      |
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| 482210         | Heizkörper beschichten.<br>Für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad, ohne Verkitten.   |                      |
| <b>482210A</b> | <b>Heizkörper beschichten</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
|                | Beschichtete Heizkörper ausfleckeln, zwischenbeschichten und mit Lack schlussbeschichten.   |                      |
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| 482211         | Deckende Beschichtungen, ohne Verkitten, in Standardausführung.   |                      |
| <b>482211A</b> | <b>Heizkörperbefestigung beschichten standard</b>   | <b>Stk</b>           |
|                | z.B. auf Heizkörperbefestigungen und Konsolen.  |                      |
|                | Abgerechnet je demontiertem Heizkörper, ohne Unterschied der Heizkörpergröße.   |                      |
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| <b>482211B</b> | <b>Hahntür beschichten 2-seit.b.30x30cm standard</b>  | <b>Stk</b>           |
|                | Auf Hahntürchen, beidseitig, bis zu einer Größe von 30 x 30 cm.   |                      |
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| <b>482211C</b> | <b>Jalousie beschichten 1-seit.b.30x30cm standard</b>   | <b>Stk</b>           |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
|                | z.B. auf Ventilationssieben und Jalousien, im eingebauten Zustand, einseitig, bis zu einer Größe von 30 x 30 cm.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>                      |                      |
| <b>482211D</b> | <b>Stahlkonsole beschichten b.0,8m standard</b><br>z.B. auf Stahlkonsolen und Steigbügel, bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>         | <b>Stk</b>           |
| <b>4831</b>    | <b>Innenbeschichtung m.Leimfarben</b>   |                      |
| 483101         | Innenbeschichtung mit Leimfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung.   |                      |
| <b>483101A</b> | <b>Beschichtung Leimfarbe</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483102         | Aufzählung (Az) auf Innenbeschichtung mit Leimfarben.   |                      |
| <b>483102A</b> | <b>Az Leimfarbe f.Fungizid</b><br>Für Fungizide in allen Farbschichten.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483152         | Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.<br>Das Anarbeiten (Beschneiden) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.  |                      |
| <b>483152A</b> | <b>Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Leimfarben</b><br>Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> | <b>m</b>             |
| <b>483152B</b> | <b>Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Leimfarben</b><br>Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>    | <b>m</b>             |
| <b>4832</b>    | <b>Innenbeschichtung m.Kalkfarben</b>   |                      |
| 483201         | Innenbeschichtung mit Kalkfarbe und Leinöl, Grundierung mit dünner Kalkmilch mit Leinölfirnis und Schlussbeschichtung mit dünner Kalkfarbe.   |                      |
| <b>483201A</b> | <b>Beschichtung Kalkfarbe+Leinöl</b><br>Farbton: <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483202         | Innenbeschichtung mit Kalkfarbe, Grundierung mit dünner Kalkmilch und Schlussbeschichtung mit dünner Kalkfarbe.   |                      |
| <b>483202A</b> | <b>Beschichtung Kalkfarbe</b><br>Farbton: <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483252         | Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.<br>Das Anarbeiten (Beschneiden) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.  |                      |
| <b>483252A</b> | <b>Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Kalkfarben</b><br>Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> | <b>m</b>             |
| <b>483252B</b> | <b>Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Kalkfarben</b>   | <b>m</b>             |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
|                | Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| <b>4833</b>    | <b>Innenbeschichtung m.Silikatfarben</b>   |                      |
| 483301         | Innenbeschichtung mit Silikatfarbe, Grundierung mit Silikattiefengrund, Grund- und Schlussbeschichtung mit Silikatfarbe.   |                      |
| <b>483301A</b> | <b>Beschichtung Silikat</b><br>Farbton: <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483352         | Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.<br>Das Anarbeiten (Beschneiden) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.   |                      |
| <b>483352A</b> | <b>Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Silikatfarben</b><br>Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> | <b>m</b>             |
| <b>483352B</b> | <b>Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Silikatfarben</b><br>Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>    | <b>m</b>             |
| <b>4834</b>    | <b>Innenbeschichtung m.Dispersionsfarben</b>   |                      |
| 483401         | Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.<br>• Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (NAK)  |                      |
| <b>483401A</b> | <b>Beschichtung Dispersion NAK 3</b><br>Grund- und Schlussbeschichtung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>483401B</b> | <b>Beschichtung Dispersion einf.Auf.NAK 3</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483402         | Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.<br>• Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (NAK)  |                      |
| <b>483402A</b> | <b>Beschichtung Dispersion NAK 2</b><br>Grund- und Schlussbeschichtung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>483402B</b> | <b>Beschichtung Dispersion einf.Auf.NAK 2</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483403         | Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.<br>• Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (NAK)  |                      |
| <b>483403A</b> | <b>Beschichtung Dispersion NAK 1</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
|                | Grund- und Schlussbeschichtung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| <b>483403B</b> | <b>Beschichtung Dispersion einf.Auf.NAK 1</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483411         | Innenbeschichtung mit Raufaserdispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.<br>• Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (NAK)  |                      |
| <b>483411A</b> | <b>Beschichtung Dispersion Raufaser NAK 3</b><br>Grund- und Schlussbeschichtung.<br>Farbton: <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483421         | Aufzahlung (Az) auf Innendispersionsfarben.  |                      |
| <b>483421A</b> | <b>Az Innendispersion f.gesättigten Farbton</b><br>Für gesättigten Farbton: <input type="text"/><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>483421B</b> | <b>Az Innendispersion f.Fungizid</b><br>Für Fungizide in allen Farbschichten.<br>Betrifft Position(en): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483452         | Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Dispersionsfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung, bis 25 cm hoch.<br>• Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (NAK)<br>Das Beschneiden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.  |                      |
| <b>483452A</b> | <b>Kehrsockel Dispersion NAK 1 Streifen</b><br>Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>                  | <b>m</b>             |
| <b>483452B</b> | <b>Kehrsockel Dispersion NAK 1 Stufen</b><br>Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>                     | <b>m</b>             |
| 483453         | Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.<br>Das Anarbeiten (Beschneiden) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.   |                      |
| <b>483453A</b> | <b>Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Dispersionsfarben</b><br>Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> | <b>m</b>             |
| <b>483453B</b> | <b>Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Dispersionsfarben</b><br>Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>    | <b>m</b>             |
| <b>4835</b>    | <b>Innenbeschichtung von Beton (Fußböden)</b>  |                      |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
|                | <p><i>Kommentar:</i></p> <p><b>Frei zu formulieren (z.B.):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• säurebeständige Beschichtungen</li> <li>• leitfähige Beschichtungen</li> <li>• besondere Oberflächenausführungen</li> <li>• Sandung</li> </ul>  |                      |
| 483501         | <p>Beschichtung (Staubfreimachen) der Oberfläche, ohne besondere Ansprüche auf mechanische oder chemische Belastung, auf Dispersionsbasis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden einschließlich Sockel</li> </ul> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung</li> <li>• Schlussbeschichtung</li> </ul>  |                      |
| <b>483501A</b> | <p><b>Beton Dispersionsbasis innen</b></p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483511         | <p>Versiegeln der Oberfläche für eine durchschnittliche mechanische oder chemische Belastung mit Polymerisatharzlack.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden einschließlich Sockel</li> </ul> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung</li> <li>• Schlussbeschichtung</li> </ul>   |                      |
| <b>483511A</b> | <p><b>Beton versiegeln m.Polymerisatharzlack innen</b></p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483512         | <p>Versiegeln der Oberfläche für eine erhöhte mechanische oder chemische Belastung mit Polymerisatharzlack.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden einschließlich Sockel</li> </ul> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung</li> <li>• Zwischenbeschichtung</li> <li>• Schlussbeschichtung</li> <li>• Versiegelung transparent/farblos</li> </ul> |                      |
| <b>483512A</b> | <p><b>Beton versiegeln m.Polymerisatharzlack erhöht innen</b></p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483521         | <p>Ödichtes Versiegeln der Oberfläche (z.B. für Öllagerräume) auf Dispersionsbasis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden einschließlich Sockel</li> </ul> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung</li> <li>• Zwischenbeschichtung</li> <li>• Schlussbeschichtung</li> </ul>   |                      |
| <b>483521A</b> | <p><b>Beton versiegeln Dispersionsbasis innen</b></p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483531         | <p>Ödichtes Versiegeln der Oberfläche (z.B. für Öllagerräume) mit Zweikomponenten-Lack.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden einschließlich Sockel</li> </ul> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung</li> <li>• Schlussbeschichtung</li> </ul>   |                      |
| <b>483531A</b> | <p><b>Beton versiegeln m.2-Komp.-Lack innen</b></p>   | <b>m<sup>2</sup></b> |



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>  |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  |                      |
| 483541         | Hochabriebfeste Dickbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden</li> </ul> bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung</li> <li>• Kratzspachtel</li> <li>• Verlaufsmörtel</li> <li>• Versiegelung transparent/farblos</li> </ul> Schichtdicke über 1 bis 2 mm. |                      |
| <b>483541A</b> | <b>Beton Dickbeschichtung 1-2mm innen</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 483551         | Kunstharzbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden</li> </ul> bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung</li> <li>• Kratzspachtel</li> <li>• Verlaufsmörtel</li> <li>• Versiegelung transparent/farblos</li> </ul> Schichtdicke über 2 bis 3 mm.            |                      |
| <b>483551A</b> | <b>Beton Kunstharzbeschichtung innen 2-3mm</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>483551C</b> | <b>Beton Kunstharzbeschichtung innen 2-3mm Kantenabschluss</b><br>Herstellung eines Kantenabschlusses (z.B. an der Stufenkante).  | <b>m</b>             |
| 483552         | Kunstharzbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden</li> </ul> bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung</li> <li>• Kratzspachtel</li> <li>• Verlaufsmörtel</li> <li>• Versiegelung transparent/farblos</li> </ul> Schichtdicke über 3 bis 5 mm.            |                      |
| <b>483552A</b> | <b>Beton Kunstharzbeschichtung innen 3-5mm</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>483552C</b> | <b>Beton Kunstharzbeschichtung innen 3-5mm Kantenabschluss</b><br>Herstellung eines Kantenabschlusses (z.B. an der Stufenkante).  | <b>m</b>             |
| 483561         | Imprägnieren von Betonflächen mit einer zweifachen, farblosen Beschichtung auf Silikonbasis. <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Fußböden</li> </ul>   |                      |
| <b>483561A</b> | <b>Beton Imprägnieren 2x Silikon innen</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>4841</b>    | <b>Beschichtungen von Außenflächen (Fassade)</b>  |                      |
| 484101         | Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Kalkfarbe (wobei alkalibeständige Pigmente und Bindemittel zugesetzt werden können).   |                      |
| <b>484101A</b> | <b>Fassade Kalkfarbe einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Farbton: <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>484101B</b> | <b>Fassade Kalkfarbe Standard</b><br>Standardausführung.<br>Farbton: <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
| 484111         | Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit einkomponentiger Organosilikatfarbe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2</li> <li>• Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1</li> </ul>  |                      |
| <b>484111A</b> | <b>Fassade Silikatfarbe 1-Komp.einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Farbe: <input style="width: 80px;" type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>484111B</b> | <b>Fassade Silikatfarbe 1-Komp.Standard</b><br>Standardausführung.<br>Farbton: <input style="width: 80px;" type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 484112         | Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit zweikomponentiger Silikatfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1</li> </ul>  |                      |
| <b>484112A</b> | <b>Fassade Silikatfarbe 2-Komp.Standard</b><br>Standardausführung.<br>Farbton: <input style="width: 80px;" type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 484121         | Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Silikonharzfarbe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W3</li> <li>• Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1</li> </ul>   |                      |
| <b>484121A</b> | <b>Fassade Silikonharzfarbe einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Farbton: <input style="width: 80px;" type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>484121B</b> | <b>Fassade Silikonharzfarbe Standard</b><br>Standardausführung.<br>Farbton: <input style="width: 80px;" type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 484131         | Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Außen (A) -Dispersionsfarbe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2</li> <li>• Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V2</li> </ul>  |                      |
| <b>484131A</b> | <b>Fassade A-Dispersionsfarbe einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input style="width: 80px;" type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input style="width: 80px;" type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>484131B</b> | <b>Fassade A-Dispersionsfarbe Standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input style="width: 80px;" type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input style="width: 80px;" type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 484141         | Beschichtung auf Betonflächen (Fassaden) mit Dispersionsfarbe.   |                      |
| <b>484141A</b> | <b>Fassade Betonfl.Dispersionsfarbe einfach</b><br>Durchlässigkeit von CO <sub>2</sub> , bis zu einem sd-Wert $\geq$ : <input style="width: 80px;" type="text"/><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input style="width: 80px;" type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input style="width: 80px;" type="text"/> | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>484141B</b> | <b>Fassade Betonfl.Dispersionsfarbe Standard</b><br>Durchlässigkeit von CO <sub>2</sub> , bis zu einem sd-Wert $\geq$ : <input style="width: 80px;" type="text"/><br>Standardausführung.   | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
|                | Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>   |                      |
|                | Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   |                      |
| 484151         | Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit lösemittelhaltigen Kunstharzfarben. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2</li> <li>• Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V2</li> </ul>   |                      |
| <b>484151A</b> | <b>Fassade Kunstharzfarbe lösemittelh.einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>484151B</b> | <b>Fassade Kunstharzfarbe lösemittelh.Standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 484161         | Wasserabweisendes Imprägnieren von Außenflächen (Fassaden) aus mineralischen Baustoffen mit einer wasserverdünnbaren, farblosen Silikonimprägnierung.  |                      |
| <b>484161A</b> | <b>Fassade imprägnieren Silikon</b><br>Einfache Ausführung.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 484171         | Aufzahlung (Az) auf Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden).  |                      |
| <b>484171A</b> | <b>Az Fassade f.gestättigten Farbton</b><br>Für Farbton: <input type="text"/><br>Betrifft Position(en): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>4851</b>    | <b>Walzen, Fugen, Sonstiges</b><br><i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>   |                      |
| 485101         | Fleckspachteln (z.B. bei Rissen, Löcher, Ausbrüchen) in einem Arbeitsgang mit einer 7 cm breiten Spachtel bis zu einer Fläche von maximal 5 x 20 cm, wobei jede zu spachtelnde Fläche mit einem Mindestmaß von 0,1 m <sup>2</sup> bewertet wird.<br>Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.<br>Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist. |                      |
| <b>485101A</b> | <b>Fleckspachteln b.Schadensgrad b.10%</b><br>Spachteln von Kleinflächen (Fleckspachteln),<br>Schadensgrad bis 10%.  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>485101B</b> | <b>Fleckspachteln b.Schadensgrad</b><br>Spachteln von Kleinflächen (Fleckspachteln),<br>Schadensgrad bis <input type="text"/> %.   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 485111         | Überlackieren der Lamperie bis 2 m Höhe mit Kunstharzlack, einschließlich Abschlussstrich.<br>Das Beschneiden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.  |                      |
| <b>485111A</b> | <b>Überlackieren Kunstharzlack Lamperie</b><br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
|                | <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>  |                      |
| 485121         | Einmaliges Walzen der Lamperie, bis 2 m Höhe.<br>Das Beschneiden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.   |                      |
| <b>485121A</b> | <b>Walzen Dekor Lamperie</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort  | EH                   |
|----------------|---|----------------------|
|                | Farbton: <input type="text"/>   |                      |
|                | <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>   |                      |
| 485122         | Einmaliges Walzen in Räumen.  |                      |
| <b>485122A</b> | <b>Walzen Dekor Räume</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
|                | Farbton: <input type="text"/>   |                      |
| 485131         | Herstellen eines geradlinigen einfarbigen Abschlussstriches, zur Beschichtung passend.  |                      |
| <b>485131A</b> | <b>Abschlussstrich</b>  | <b>m</b>             |
|                | Farbton: <input type="text"/>   |                      |
| 485141         | Behandeln von Innenflächen mit einer Antischimmelbeschichtung (Fungizidbeschichtung).   |                      |
| <b>485141A</b> | <b>Antischimmelbeschichtung</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
|                | Farbton: <input type="text"/>   |                      |
| 485151         | Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungstoff auf Acrylbasis, überstreichbar.<br>Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.   |                      |
| <b>485151A</b> | <b>Fuge Acryl überstreichbar b.5mm</b>  | <b>m</b>             |
| <b>485151C</b> | <b>Fuge Acryl überstreichbar ü.5-10mm</b>   | <b>m</b>             |
| 485152         | Anschlussfugen mit elastischem Dichtungstoff schließen.<br>Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.  |                      |
| <b>485152A</b> | <b>Fuge Acryl schließen b.5mm</b><br>Auf Acrylbasis, überstreichbar.  | <b>m</b>             |
| <b>485152B</b> | <b>Fuge Acryl schließen ü.5-10mm</b><br>Auf Acrylbasis, überstreichbar.   | <b>m</b>             |
| <b>485152D</b> | <b>Fuge Silikon schließen b.5mm</b><br>Auf Silikonbasis, nicht überstreichbar.  | <b>m</b>             |
| <b>485152E</b> | <b>Fuge Silikon schließen ü.5-10mm</b><br>Auf Silikonbasis, nicht überstreichbar.   | <b>m</b>             |
| 485161         | Besondere Profile und Kantenschutz.   |                      |
| <b>485161A</b> | <b>Besondere Profile/Kantenschutz</b>   | <b>m</b>             |
|                | Für: <input type="text"/>   |                      |
|                | Beschreibung: <input type="text"/>  |                      |
| <b>4852</b>    | <b>Transporte Fenster-/Türflügeln</b>   |                      |
| 485202         | Abtransport.<br>z.B. von Fenster- oder Türflügeln.<br>Das Ein- und Aushängen und der Rücktransport zur Einbaustelle sind in den Einheitspreis einkalkuliert.<br>Im Positionsstichwort ist das Ausmaß (m <sup>2</sup> ) angegeben. |                      |
| <b>485202A</b> | <b>Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel b.1m2</b><br>Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>  | <b>Stk</b>           |
| <b>485202B</b> | <b>Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel ü.1-2m2</b><br>Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>  | <b>Stk</b>           |
| <b>485202D</b> | <b>Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel b.2m2</b>   | <b>Stk</b>           |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
|                | Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>  |                      |
| <b>485202E</b> | <b>Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel ü.2-3m2</b><br>Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>   | <b>Stk</b>           |
| <b>4880</b>    | <b>Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten</b><br><br><i>Kommentar:</i><br><i>Fleckspachteln bzw. Spachteln von Kleinflächen (z.B. bei Rissen, Löcher, Ausbrüche) ist frei zu formulieren.</i>   |                      |
| 488002         | Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).  |                      |
| <b>488002A</b> | <b>Instandh./Wartung Holz deckend einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>488002B</b> | <b>Instandh./Wartung Holz deckend standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>            | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 488003         | Nicht deckende Beschichtungen mit Klarlack auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten), ausgenommen bewitterte Außenflächen.  |                      |
| <b>488003A</b> | <b>Instandh./Wartung Holz Klarlack standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 488004         | Nicht deckende Beschichtungen (Lasur) ohne Klarlack-Schlussbeschichtung auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).  |                      |
| <b>488004A</b> | <b>Instandh./Wartung Holz Lasur standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>              | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 488011         | Deckende Beschichtungen auf Stahl bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).  |                      |
| <b>488011A</b> | <b>Instandh./Wartung Stahlbeschichtung einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>       | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>488011B</b> | <b>Instandh./Wartung Stahlbeschichtung standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>       | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>488011C</b> | <b>Instandh./Wartung Stahlbeschichtung hochwertig</b><br>Hochwertige Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> | <b>m<sup>2</sup></b> |
| 488013         | Deckende Beschichtungen auf verzinkten Stahloberflächen oder auf Zinkoberflächen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).   |                      |
| <b>488013A</b> | <b>Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten einfach</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr.       | Positionsstichwort   | EH                   |
|----------------|--|----------------------|
|                | Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   |                      |
| <b>488013B</b> | <b>Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>488013C</b> | <b>Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten hochwertig</b><br>Hochwertige Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>488021</b>  | <b>Deckende Beschichtungen von Blechdächern mit Altanstrichen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).</b>  |                      |
| <b>488021A</b> | <b>Instandh./Wartung Blechdächer beschichten einfach</b><br>Einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>488021B</b> | <b>Instandh./Wartung Blechdächer beschichten standard</b><br>Standardausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>488031</b>  | <b>Deckende Beschichtungen auf grundierten Stahlzargen bis zu einer Abwicklung von 36 cm bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).</b>   |                      |
| <b>488031A</b> | <b>Instandh./Wartung Stahlzarge b.80x200cm einfach</b><br>Innenlichte bis 80 x 200 cm, einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>Stk</b>           |
| <b>488031B</b> | <b>Instandh./Wartung Stahlzarge ü.80-110x200cm einfach</b><br>Innenlichte über 80 bis 110 x 200 cm, einfache Ausführung.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>   | <b>Stk</b>           |
| <b>488041</b>  | <b>Heizkörper beschichten, bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten), einschließlich aufrauen.<br/>Für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad, ohne Verkitten.</b>   |                      |
| <b>488041B</b> | <b>Instandh./Wartung Heizkörper beschichten</b><br>Bereits lackierte Heizkörper reinigen, ausfleckeln und mit Lack beschichten.<br>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/><br>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>  | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>4890</b>    | <b>Regieleistungen</b><br><br><b>1. Allgemeines:</b><br>In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.<br>Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.<br>Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt. |                      |

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

*LB-Version: 22*

*Geringfügig Geändert*

489000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**489000C Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

489001 Regiestunden.

**489001A Regiestunde Facharbeiter****h**

Facharbeiter.

**489001B Regiestunde Hilfsarbeiter****h**

Hilfsarbeiter.

**489051 Materiallieferungen f.Regieleistungen****VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12